

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04407

Linergy FC razvodni blok za Compact NSX250 3P fiksni bez povezivanja



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Napajanje uređaja
Ime proizvoda	Linergy FC
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubicle

Dopunske informacije

Installation description	Kućište - širina 650 mm
Broj uređaja	4 (3P)
Broj polova	3P
Instalirani uređaji	<p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p>
Nosači za montažu	Montažna ploča
Pravac instalacije	Horizontalno
[ui] nazivni napon izolacije	750 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[ie] nazivna radna struja	800 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon	690 V
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	50 kA
I _t po aktivaciji	25000000 A ² .s
Dopustiva struja	800 A pri 40 °C 725 A pri 60 °C 675 A pri 70 °C
Povezivanje - priključci	Izvod: utična (faza) , 4 izvodi
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Sertifikacija proizvoda	ASTA KEMA
Količina po setu	Set od 1
Dužina	440 mm
Visina	132 mm
Dubina	235 mm
Masa proizvoda	6 kg
Boja	Crna

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	4,039 kg
Pakovanje 1 visina	15,5 cm
Pakovanje 1 širina	24,5 cm
Pakovanje 1 dužina	46 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	42
Pakovanje 2 težina	181 kg
Pakovanje 2 visina	104,5 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da