

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS08012

Wall mounted extension enclosure, PrismaSeT
G Pack 160, W 555mm, H 480mm (9M), IP30,
without front plates, for metering



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Ime proizvoda	PrismaSeT Pack 160
Tip proizvoda ili komponente	Proširenje ormana
Primena uređaja	Merenje
Tip kućišta	Prazan orman pre-mounted
Opis kućišta/ormana	Nadzidni orman - širina 555 mm
Obezbeđena oprema	1 x orman
Tip prednjeg poklopca	Bez poručiti odvojeno
Broj vertikalnih modula (50 mm)	6
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Sertifikacije proizvoda	ASTA EAC

Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	750 V na glavnim zadnjim sabirnicama u skladu sa IEC 61439-2
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[in] nazivna struja	160 A pri 40 °C u skladu sa IEC 61439-2
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	25 kA 1 s u skladu sa IEC 61439-1
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	53 kA u skladu sa IEC 61439-1
Električna klasa izolacije	Klasa I
Materijal	Treated sheet steel
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Textured Mat
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	555 mm
Visina	480 mm
Dubina	157 mm
Masa proizvoda	7,22 kg
Količina po setu	Set od 1

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP30 with front plate IP40 sa vratima IP41 sa vratima i krovom IP43 sa vratima, krovom i IP43 zaptivačem
Ik stepen zaštite	IK07 with front plate IK08 with transparent door IK10 with plain door

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda