

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LVS08073

Slobodnostojeći orman, PrismaSeT G Pack 250, Š 600mm, V 1680mm (8R + dovod), IP30, sa poklopnim pločama, za modularne uređaje



### Osnovne informacije

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                 | PrismaSeT                                                                          |
| Grupa proizvoda                 | PrismaSeT G                                                                        |
| Ime proizvoda                   | PrismaSeT Pack 250                                                                 |
| Tip proizvoda ili komponente    | Orman                                                                              |
| Primena uređaja                 | Niskonaponski razvod                                                               |
| Tip kućišta                     | Modularni orman isporučen u formi kompleta<br>Metalno kućište<br>Zatvoreno kućište |
| Opis kućišta/ormana             | Slobodnostojeći orman - širina 600 mm                                              |
| Obezbeđena oprema               | 1 x orman<br>2 x pribor za uzemljenje<br>8 x prednja ploča<br>8 x modularna šina   |
| Dodatne informacije             | Kombinacija strana uz stranu ili jedan na drugi                                    |
| Type of front plate             | Modularni<br>Besplatna 6M zona poručiti odvojeno                                   |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 30                                                                                 |
| Broj horizontalnih redova       | 8                                                                                  |
| Broj 18 mm modula po redu       | 24                                                                                 |
| Standardi                       | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2<br>IEC 62208                                            |
| Sertifikacije proizvoda         | ASTA[RETURN]EAC                                                                    |

### Dopunske informacije

|                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| [ui] nazivni napon izolacije                      | 1000 V na glavnim zadnjim sabirnicama u skladu sa IEC 61439-2 |
| Mrežna frekvencija                                | 50/60 Hz                                                      |
| [in] nazivna struja                               | 250 A pri 40 °C u skladu sa IEC 61439-2                       |
| Struja kratkog spoja                              | 50 kA                                                         |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 25 kA 1 s u skladu sa IEC 61439-1                             |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja          | 53 kA u skladu sa IEC 61439-1                                 |
| Električna klasa izolacije                        | Klasa I                                                       |
| Materijal                                         | Obrađena metalna ploča                                        |
| Tretman zaštite                                   | Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah  |
| Završna obrada                                    | Teksturom<br>Mat                                              |
| Boja                                              | Bela (RAL 9003)                                               |
| Širina                                            | 595 mm                                                        |
| Visina                                            | 1730 mm                                                       |
| Dubina                                            | 205 mm                                                        |
| Masa proizvoda                                    | 31,75 kg                                                      |
| Količina po setu                                  | Set od 1                                                      |

## Okruženje

|                     |                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite   | IP30 with front plate<br>IP40 sa vratima<br>IP41 sa vratima i krovom<br>IP43 sa vratima, krovom i IP43 zaptivačem |
| Ik stepen zaštite   | IK07 with front plate<br>IK08 with transparent door<br>IK10 with plain door                                       |
| Mehanička robusnost | Seizmički testovi - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57                                                               |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 16,5 cm  |
| Package 1 Width              | 66,0 cm  |
| Package 1 Length             | 175,0 cm |
| Package 1 Weight             | 35,6 kg  |
| Unit Type of Package 2       | PAL      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 94,0 cm  |
| Package 2 Width              | 132,0 cm |
| Package 2 Length             | 202,0 cm |
| Package 2 Weight             | 379,0 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                                                   |