

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS08175

Wall mounted duct, PrismaSeT G, W 300mm,
H 780mm (15M), IP30, without side plates



Osnovne informacije

| | |
|---------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | PrismaSeT |
| Grupa proizvoda | PrismaSeT G |
| Tip proizvoda ili komponente | Kablovski vod |
| Primena uređaja | Niskonaponski razvod |
| Tip kućišta | Funkcijski orman isporučen u formi kompleta Metal enclosure Indoor enclosure |
| Opis kućišta/ormana | Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm |
| Sastav seta | Uprights Rear plate Top plate Bottom plate |
| Dodatne informacije | Kombinacija strana uz stranu ili jedan na drugi |
| Tip prednjeg poklopca | Bez poručiti odvojeno |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 15 |
| Broj 18 mm modula po redu | 10 |
| Standardi | IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208 |
| Sertifikacije proizvoda | ASTA EAC |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| [ui] nazivni napon izolacije | 1000 V na glavnim zadnjim sabirnicama u skladu sa IEC 61439-2 |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| [in] nazivna struja | 630 A pri 40 °C u skladu sa IEC 61439-2 |
| Struja kratkog spoja | 50 kA |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 25 kA 1 s u skladu sa IEC 61439-1 |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja | 53 kA u skladu sa IEC 61439-1 |
| Električna klasa izolacije | Klasa I |
| Materijal | Treated sheet steel |
| Tretman zaštite | Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah |
| Završna obrada | Textured Mat |
| Boja | Bela (RAL 9003) |
| Širina | 305 mm |
| Visina | 780 mm |
| Dubina | 205 mm |
| Masa proizvoda | 7,8 kg |
| Količina po setu | Set od 1 |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Okruženje

| | |
|---------------------|---|
| Ip stepen zaštite | IP30 with front plate IP40 sa vratima IP41 sa vratima i krovom IP43 sa vratima, krovom i IP43 zaptivačem |
| Ik stepen zaštite | IK07 with front plate IK08 with transparent door IK10 with plain door |
| Mehanička robusnost | Seizmički testovi - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57 |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Bez PVC | Da |