

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS08198

TRANSP.DUCT DOOR W300 24M PRISMA G IP30



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G kablovski vod
Obezbeđena oprema	Vrata Ručica Brava (ključ 405) Ostale vrste brava i umetaka poručiti odvojeno 2 šarka
Tip prednjeg poklopca	Providni
Ip stepen zaštite	IP43 sa vratima, krovom i IP43 zaptivačem IP30 bez vrata IP40 sa vratima IP41 sa vratima i krovom

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Strana za otvaranje vrata	Reverzibilno
Broj zaključavanja	2
Veličina otvora	130 °
Broj vertikalnih modula (50 mm)	24
Materijal kućišta	Ručica: poliamid Staklo Dekoratívni ram: tretirane čelične ploče
Količina po setu	Set od 1
Visina	1230 mm
Širina	300 mm
Dubina	36 mm
Masa proizvoda	4,78 kg
Materijal	Staklo
Završna obrada	Mat Textured
Boja	Bela (RAL 9003)

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa EN/IEC 62262
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda