

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# LVSSD624

PrismaSeT S orman zidni 6red.+ kab.polje



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Ime proizvoda	S
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Razvodni orman
Tip namenskog ormara	Nadzidni orman + kablovski vod
Montaža ormara	Površinska

### Dopunske informacije

Širina	820 mm ukupno:
Visina	1106 mm ukupno:
Dubina	191 mm ukupno:
Broj 18 mm modula po redu	24
Broj horizontalnih redova	6
Ukupan broj 18 mm modula	144
9 mm redovi	288
Električna klasa izolacije	Klasa II
Obezbeđena oprema	6 zaštitnik etiketa 6 traka sa slepim poklopcima 1 priključni blok 6 modular plate 5 prednja ploča Cable fixing hardware
Tip prednje ploče	Modularna
Tip šine	Simetrična DIN
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Delovi koji se mogu odvojiti	DIN šina
Snaga disipacije u w	209 W
[in] nazivna struja	160 A
[ui] nazivni napon izolacije	400 V
Kablovski uvod	Kabl ili cev Predefinisane ploče Kablovski kanal Odvojive ploče
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje sa 72 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	9 x 25 mm <sup>2</sup> + 63 x 4 mm <sup>2</sup> za uzemljenje
Povezivanje - priključci	Priključak na zavrtanj (uzemljenje) , 9 x 6...25 mm <sup>2</sup> Pritiskom (uzemljenje) , 63 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (fleksibilni) Pritiskom (uzemljenje) , 63 x 6 mm <sup>2</sup> (puni ili finožični)
Opis opcija zaključavanja	Keylock option
Materijal kućišta	Orman: metal Front plate: tehno plastika
Masa proizvoda	27,740 kg

Boja	Orman: bela (RAL 9003) Front plate: bela (RAL 9003)
Segment tržišta	Stambene zgrade Male zgrade






## Okruženje

Otpornost na vatru	Front plate: 750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Ip stepen zaštite	IP30 bez vrata IP41 sa vratima
Ik stepen zaštite	IK08 bez vrata IK09 sa vratima
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 61439-3

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,0 cm
Package 1 Width	86,0 cm
Package 1 Length	115,5 cm
Package 1 Weight	29,62 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	103,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	200,0 cm
Package 2 Weight	257,0 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 <a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	 <a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	 <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena
Minimum percentage of recycled plastic content	30