

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVSXDT324 PrismaSeT XS providna vrata 3R 24M



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT XS

Dopunske informacije

Montaža ormana	Ugradna Površinska
Broj ključa	Broj da bude naveden
Tip vrata	Providna
Strana za otvaranje vrata	Nadesno ili nalevo
Broj horizontalnih redova	3
9 mm redovi	48,0
Broj 18 mm modula po redu	24
Ukupan broj 18 mm modula	72,0
Masa proizvoda	4,460 kg
Materijal kućišta	Vrata: staklo Edge: čelik
Širina	550 mm
Visina	600 mm
Dubina	20 mm
Boja	Bezbojna
Segment tržišta	Stambene zgrade Male zgrade

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK09
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,800 cm
Package 1 Width	63,500 cm
Package 1 Length	69,200 cm
Package 1 Weight	4,820 kg
Unit Type of Package 2	P12

Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	117,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	110,000 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena