

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVSXK724

Set priključaka, PrismaSeT S-XS, 3P+N, 125A,
za orman 24 modula



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Tip proizvoda ili komponente	Terminal block kit
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT XS PrismaSeT S
Obezbeđena oprema	5 x priključni blok 1 x nosač sabirnice
Tip kućišta	Ogradom 24

Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska Ugradna
[in] nazivna struja	125 A
[ui] nazivni napon izolacije	400 V
Broj polova	4
Broj priključnih blokova	2 nula (zavrtanj) sa 7 izvodi 3 faza (zavrtanj) sa 7 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	1 x 35 mm ² za nula 6 x 16 mm ² za nula 1 x 35 mm ² za faza 6 x 16 mm ² za faza
Širina	534 mm
Visina	20 mm
Dubina	10 mm
Masa proizvoda	220 g

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
------------------------------------	-------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	12 cm
Package 1 Length	47 cm
Package 1 Weight	530 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	10,15 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena
Minimum percentage of recycled plastic content	69