

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LVSXP224

Modularni orman, PrismaSeT XS, ugradni, 2 x 24 modula, 1 priključni blok za uzemljenje i 1 za nulu, prozirna vrata



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Ime proizvoda	XS
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Razvodni orman
Montaža ormara	Ugradna

### Dopunske informacije

Širina	648 Mm ukupno: 618 mm ugradni deo:
Visina	510 Mm ukupno: 480 mm ugradni deo:
Dubina	129 Mm ukupno: 86 mm ugradni deo:
Unutrašnja dubina	80 mm
Broj 18 mm modula po redu	24
Broj horizontalnih redova	2
Ukupan broj 18 mm modula	48
9 mm redovi	96
Električna klasa izolacije	Klasa II
Obezbeđena oprema	2 identifikaciona oznaka 2 zaštitnik etiketa 2 priključni blok 1 traka sa slepim poklopcima 1 vrata 2 DIN šina 2 cable fixing hardware 1 back plate
Tip prednje ploče	Modularna
Tip vrata	Providna
Tip šine	Simetrična DIN
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Delovi koji se mogu odvojiti	DIN šina
Snaga disipacije u w	81 W
[in] nazivna struja	125 A
[ui] nazivni napon izolacije	400 V
Kablovski uvod	Kabl ili cev Predefinisane ploče Odvojive ploče
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje sa 24 izvodi 1 nula sa 42 izvodi

Izvodi razvodnog bloka	3 x 25 mm <sup>2</sup> + 21 x 4 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 3 x (3 x 25 mm <sup>2</sup> + 11 x 4 mm <sup>2</sup> ) za nula
Povezivanje - priključci	Priključak na zavrtnj (uzemljenje) , 3 x 6...25 mm <sup>2</sup> Pritiskom (uzemljenje) , 21 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (fleksibilni) Pritiskom (uzemljenje) , 21 x 6 mm <sup>2</sup> (puni ili finožični) Priključak na zavrtnj (nula) , 9 x 6...25 mm <sup>2</sup> Pritiskom (nula) , 33 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (fleksibilni) Pritiskom (nula) , 33 x 6 mm <sup>2</sup> (puni ili finožični)
Opis opcija zaključavanja	Keylock option
Materijal kućišta	Zadnji deo: technoplastic and metal Orman: tehno plastika Front plate: tehno plastika Vrata: staklo
Masa proizvoda	11,420 kg
Boja	Orman: bela (RAL 9003) Front plate: bela (RAL 9003) Vrata: bezbojna
Segment tržišta	Stambene zgrade Male zgrade

## Okruženje

Otpornost na vatru	Back plate: 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11 Orman: 750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11 Front plate: 750 °C
Ip stepen zaštite	IP40 with closed door
Ik stepen zaštite	IK09 with closed door
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Oznake kvaliteta	IMQ

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,000 cm
Package 1 Width	54,000 cm
Package 1 Length	63,000 cm
Package 1 Weight	11,300 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	123,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	122,000 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

---

Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Minimum percentage of recycled plastic content	21

---