

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LVSXR324

Modularni orman, PrismaSeT XS, nadgradni, 3 x 24 modula, 1 priključni blok za uzemljenje i 1 za nulu, prozirna vrata



### Osnovne informacije

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Grupa proizvoda              | PrismaSeT      |
| Ime proizvoda                | XS             |
| Tip proizvoda ili komponente | Orman          |
| Tip ormara                   | Razvodni orman |
| Montaža ormara               | Površinska     |

### Dopunske informacije

|                              |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Širina                       | 550 mm ukupno:                                                                                                                                                           |
| Visina                       | 600 mm ukupno:                                                                                                                                                           |
| Dubina                       | 168 mm ukupno:                                                                                                                                                           |
| Unutrašnja dubina            | 155 mm                                                                                                                                                                   |
| Broj 18 mm modula po redu    | 24                                                                                                                                                                       |
| Broj horizontalnih redova    | 3                                                                                                                                                                        |
| Ukupan broj 18 mm modula     | 72                                                                                                                                                                       |
| 9 mm redovi                  | 144                                                                                                                                                                      |
| Električna klasa izolacije   | Klasa II                                                                                                                                                                 |
| Obezbeđena oprema            | 3 identifikaciona oznaka<br>3 zaštitnik etiketa<br>2 priključni blok<br>1 traka sa slepim poklopcima<br>1 vrata<br>3 DIN šina<br>4 cable fixing hardware<br>1 back plate |
| Tip prednje ploče            | Modularna                                                                                                                                                                |
| Tip vrata                    | Providna                                                                                                                                                                 |
| Tip šine                     | Simetrična DIN                                                                                                                                                           |
| Opis montažne ploče          | Bez montažne ploče                                                                                                                                                       |
| Delovi koji se mogu odvojiti | DIN šina                                                                                                                                                                 |
| Snaga disipacije u w         | 76 W                                                                                                                                                                     |
| [in] nazivna struja          | 125 A                                                                                                                                                                    |
| [ui] nazivni napon izolacije | 400 V                                                                                                                                                                    |
| Kablovski uvod               | Kabl ili cev<br>Predefinisane ploče<br>Kablovski kanal<br>Odvojive ploče                                                                                                 |
| Broj priključnih blokova     | 1 uzemljenje sa 38 izvodi<br>1 nula sa 56 izvodi                                                                                                                         |
| Izvodi razvodnog bloka       | 6 x 25 mm <sup>2</sup> + 32 x 4 mm <sup>2</sup> za uzemljenje<br>4 x (3 x 25 mm <sup>2</sup> + 11 x 4 mm <sup>2</sup> ) za nula                                          |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povezivanje - priključci  | Priključak na zavrtanj (uzemljenje) , 6 x 6...25 mm <sup>2</sup><br>Pritiskom (uzemljenje) , 32 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (fleksibilni)<br>Pritiskom (uzemljenje) , 32 x 6 mm <sup>2</sup> (puni ili finožični)<br>Priključak na zavrtanj (nula) , 12 x 6...25 mm <sup>2</sup><br>Pritiskom (nula) , 44 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (fleksibilni)<br>Pritiskom (nula) , 44 x 6 mm <sup>2</sup> (puni ili finožični) |
| Opis opcija zaključavanja | Keylock option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materijal kućišta         | Zadnji deo: metal<br>Orman: tehno plastika<br>Front plate: tehno plastika<br>Vrata: staklo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Masa proizvoda            | 14,560 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Boja                      | Orman: bela (RAL 9003)<br>Front plate: bela (RAL 9003)<br>Vrata: bezbojna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Segment tržišta           | Stambene zgrade<br>Male zgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Okruženje

|                                    |                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otpornost na vatru                 | Orman: 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11<br>Front plate: 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11 |
| Ip stepen zaštite                  | IP40 with closed door                                                                      |
| Ik stepen zaštite                  | IK09 with closed door                                                                      |
| Kategorija prenapona               | II                                                                                         |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...60 °C                                                                                |
| Standardi                          | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3                                  |
| Oznake kvaliteta                   | IMQ                                                                                        |

## Pakovanje

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 22,500 cm  |
| Package 1 Width              | 63,500 cm  |
| Package 1 Length             | 69,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 13,220 kg  |
| Unit Type of Package 2       | P12        |
| Number of Units in Package 2 | 5          |
| Package 2 Height             | 123,000 cm |
| Package 2 Width              | 80,000 cm  |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |
| Package 2 Weight             | 75,000 kg  |

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                        |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC                      | Da                                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS direktiva                   | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala         | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Bez žive                            | Da                                                                                                                                                                                                   |
| RoHS regulativa za Kinu             |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima        |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša            |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti                | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                                                   |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena                                                                                                                                                                                |