

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX1D6E7

TeSys D - kontaktor kalem - LX1D6 - 48 V AC
50/60 Hz za 80 & 95 A kontaktor



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1D6
Tip upravljačkog kola	AC at 50/60 Hz
Napon upravljačkog kola	48 V AC 50/60 Hz
Prosečan otpor	5 Ω pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	0,32 H
Kompatibilnost proizvoda	LC1D95 LC1D80
Mehanička trajnost	4 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	3600 cyc/h 60 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Drop-out: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C) Operational: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C) Operational: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
Udar na snagu u va	245 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) 245 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	26 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) 26 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	6...10 W at 50/60 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Masa proizvoda	0,28 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	311 g
Pakovanje 2 težina	5,4 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------