

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX1D6U6

TeSys Deca - contactor coil - LX1D6 - 240 V
AC 60 Hz for 80 & 95 A contactor



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1D6
Tip upravljačkog kola	AC pri 60 Hz
Napon upravljačkog kola	240 V AC 60 Hz
Prosečan otpor	120 Ω pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	5,7 H
Kompatibilnost proizvoda	LC1D95 LC1D80
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	3600 ciklusa/h pri <60 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Propad napona: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C) U radu: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C) U radu: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
Udar na snagu u va	220 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	22 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	6...10 W pri 50/60 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Masa proizvoda	0,28 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,8 cm
Package 1 Width	12,6 cm
Package 1 Length	5,5 cm
Package 1 Weight	300,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,255 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------