

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX1D8M7

TeSys D - kalem - LX1D8 - 220 V AC 50/60 Hz
za 115 & 150 A kontaktor



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1D8
Tip upravljačkog kola	AC at 50/60 Hz
Napon upravljačkog kola	220 V AC 50/60 Hz
Prosečan otpor	9895 Ohm at 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	210,72 H
Kompatibilnost proizvoda	LC1D150 LC1D115
Mehanička trajnost	8 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	1200 cyc/h 60 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Drop-out: 0.3...0.5 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C) Operational: 0.8...1.15 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Udarne snaga u va	280...350 VA 60 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C) 280...350 VA 50 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	2...18 VA 60 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C) 2...18 VA 50 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
Disipacija toplote	3...4.5 W at 50/60 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
------------------------------------	------------

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	303 g
Pakovanje 2 težina	6,544 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.