

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LX1FJ110

TeSys F - kalem - LX1FJ - 110...120 V AC  
40...400 Hz



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FJ
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F400
Tip upravljačkog kola	AC at 40...400 Hz
Napon upravljačkog kola	110...120 V AC 40...400 Hz
Prosečan otpor	9,8 Ω pri uključanju pri 20 °C 230 Ohm holding at 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	1,35 H
Vreme uključanja/ isključanja	100...170 ms opening 40...75 ms closing
Mehanička trajnost	10 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	2400 cyc/h 55 °C

### Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Operational: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz (at 55 °C) Drop-out: 0.3...0.5 Uc 40...400 Hz (at 55 °C)
Udarne snaga u va	1075 VA 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	15 VA 40...400 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	14 W at 40...400 Hz



### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	1 kg

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,135 kg
Pakovanje 1 visina	0,950 dm
Pakovanje 1 širina	1,000 dm
Pakovanje 1 dužina	1,900 dm

### Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

---

Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

---

## Ugovorna garancija

---

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

---