

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX1FJ240

TeSys F - kalem - LX1FJ - 240 V AC 40...400 Hz



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FJ
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F400
Tip upravljačkog kola	AC at 40...400 Hz
Napon upravljačkog kola	240 V AC 40...400 Hz
Prosečan otpor	47,5 Ω pri uključanju pri 20 °C 1320 Ω držanje pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	6,4 H
Vreme uključanja/ isključanja	100...170 ms opening 40...75 ms closing
Mehanička trajnost	10 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	2400 cyc/h 55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Operational: 0.85...1.1 U_c 40...400 Hz (at 55 °C) Drop-out: 0.3...0.5 U_c 40...400 Hz (at 55 °C)
Udar na snagu u va	1075 VA 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	15 VA 40...400 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	14 W at 40...400 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	1 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,209 kg
Pakovanje 1 visina	10,7 cm
Pakovanje 1 širina	13,3 cm
Pakovanje 1 dužina	20,5 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------