

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LX1FK220

TeSys F - kalem - LX1FK - 220...230 V AC
40...400 Hz



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FK
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F500
Tip upravljačkog kola	AC at 40...400 Hz
Napon upravljačkog kola	220...230 V AC 40...400 Hz
Prosečan otpor	35,5 Ω pri uključanju pri 20 °C 915 Ω držanje pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	4,55 H
Vreme uključanja/ isključanja	100...170 ms opening 40...75 ms closing
Mehanička trajnost	10 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	2400 cyc/h 55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Operational: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz (at 55 °C) Drop-out: 0.3...0.5 Uc 40...400 Hz (at 55 °C)
Udarne snaga u va	1100 VA 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	18 VA 40...400 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	18 W at 40...400 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	1,15 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,299 kg
Pakovanje 1 visina	11 cm
Pakovanje 1 širina	13,3 cm
Pakovanje 1 dužina	20,6 cm
Pakovanje 2 težina	7,865 kg
Pakovanje 3 težina	76,556 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------