

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LX1FK415

TeSys F - namotaj kontaktora - LKS1FK -
415...440V AC 40...400 Hz



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FK
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F500
Tip upravljačkog kola	AC pri 40...400 Hz
Napon upravljačkog kola	415 V AC 40...400 Hz
Induktivnost zatvorenog kola	18,4 H
Prosečan otpor	143 Ω pri uključanju pri 20 °C 3730 Ω držanje pri 20 °C
Vreme uključanja/ isključanja	100...170 ms otvaranje 40...75 ms zatvaranje
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	2400 ciklusa/h pri <55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	U radu: 0.85...1.1 U _c 40...400 Hz 55 °C Propad napona: 0.3...0.5 U _c 40...400 Hz 55 °C
Udarne snaga u va	1100 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	18 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	18 W pri 40...400 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	1,15 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,6 cm
Package 1 Width	11,2 cm
Package 1 Length	22,6 cm
Package 1 Weight	1,193 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,717 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------