

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX1FL110

TeSys F - kalem - LX1FL - 110...120 V AC
40...400 Hz



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FL
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F1250 LC1F630
Tip upravljačkog kola	AC at 40...400 Hz
Napon upravljačkog kola	110...120 V AC 40...400 Hz
Prosečan otpor	6,45 Ω pri uključanju pri 20 °C 165 Ω držanje pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	1,85 H
Vreme uključanja/ isključanja	100...200 ms opening 40...80 ms closing
Mehanička trajnost	5 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	1200 cyc/h 55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Operational: 0.85...1.1 U_c 40...400 Hz (at 55 °C) Drop-out: 0.25...0.5 U_c 40...400 Hz (at 55 °C)
Udarne snaga u va	1650 VA 40...400 Hz $\cos \phi$ 0.9 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	22 VA 40...400 Hz 0,3 20 °C)
Disipacija toplote	20 W pri 40...400 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	1,5 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,445 kg
Pakovanje 1 visina	1,000 dm
Pakovanje 1 širina	1,200 dm
Pakovanje 1 dužina	2,250 dm

Održivost ponude

Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------