

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX1FL380

TeSys F - namotaj kontaktora - LKS1FL -
380...400V AC 40...400 Hz



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FL
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F1250 LC1F630
Tip upravljačkog kola	AC pri 40...400 Hz
Napon upravljačkog kola	380...400 V AC 40...400 Hz
Induktivnost zatvorenog kola	10,5 H
Prosečan otpor	78 Ω pri uključenju pri 20 °C 2360 Ω držanje pri 20 °C
Vreme uključenja/ isključenja	100...200 ms otvaranje 40...80 ms zatvaranje
Mehanička trajnost	5 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	1200 ciklusa/h pri <55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	U radu: 0.85...1.1 U_c 40...400 Hz 55 °C) Propad napona: 0.25...0.5 U_c 40...400 Hz 55 °C)
Udar na snagu u va	1650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	22 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	20 W pri 40...400 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	1,5 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	22,5 cm
Package 1 Weight	1,445 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	8,9 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------