

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LX1FX220

TeSys F - kalem - LX1FX - 220...240 V AC  
40...400 Hz



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FX
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F780
Tip upravljačkog kola	AC at 40...400 Hz
Napon upravljačkog kola	220...240 V AC 40...400 Hz
Prosečan otpor	19,5 Ω pri uključanju pri 20 °C 920 Ω držanje pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	0,82 H
Vreme uključanja/ isključanja	130...230 ms opening 40...80 ms closing
Mehanička trajnost	5 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	600 cyc/h 55 °C

### Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Operational: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz (at 55 °C) Drop-out: 0.2...0.4 Uc 40...400 Hz (at 55 °C)
Udarna snaga u va	2100 VA 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	50 VA 40...400 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	44 W at 40...400 Hz

### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	3 kg
Količina po setu	Set od 2

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,886 kg
Pakovanje 1 visina	18,5 cm
Pakovanje 1 širina	18,5 cm
Pakovanje 1 dužina	25,5 cm
Pakovanje 2 težina	6,614 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------