

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX1V610P7

kalem LX1-V - 220...240 V 50/60 Hz



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kompatibilnost proizvoda	3 pola LC1V610
Tip upravljačkog kola	AC
Tip kalema	Standardno

Dopunske informacije

[Uc] control circuit voltage	220...240 V AC 50/60 Hz
Mehanička trajnost	10000000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Upravljačko kolo: priključak 1 kabl(ovi) 1...4 mm ² fleksibilni sa Upravljačko kolo: priključak 1 kabl(ovi) 1...4 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: priključak 1 kabl(ovi) 1...4 mm ² jednožični bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: priključak 2 kabl(ovi) 1...2,5 mm ² fleksibilni sa Upravljačko kolo: priključak 2 kabl(ovi) 1...4 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka
Masa proizvoda	0,8 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	910,0 g

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.