

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX4F8MW

TeSys F - kalem - LX4F8 - 220...240 V DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX4F8
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F800
Tip upravljačkog kola	DC low consumption
Napon upravljačkog kola	220...240 V DC
Vreme uključenja/ isključenja	40...50 ms opening 60...80 ms zatvaranje
Mehanička trajnost	5 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	600 cyc/h 55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C) Drop-out: 0.3...0.5 Uc (at 55 °C)
Udarna snaga u w	1900 W (at 20 °C)
Snaga držanja u w	12 W at 20 °C

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	1,65 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,385 kg
Pakovanje 1 visina	10,5 cm
Pakovanje 1 širina	12 cm
Pakovanje 1 dužina	22,5 cm
Pakovanje 2 težina	8,953 kg

Održivost ponude

Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------