

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LX4FG024

## TeSys F - kalem - LX4FG - 24 V DC



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX4FG
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F185 LC1F225
Tip upravljačkog kola	DC low consumption
Napon upravljačkog kola	24 V DC
Prosečan otpor	0,79 Ω pri uključanju pri 20 °C 169 Ω držanje pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	14,9 H
Vreme uključanja/ isključanja	30...40 ms closing 30...50 ms opening
Mehanička trajnost	10 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	2400 cyc/h 55 °C

### Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C) Drop-out: 0.15...0.2 Uc (at 55 °C)
Udarne snaga u w	800 W (at 20 °C)
Snaga držanja u w	5 W at 20 °C

### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,55 kg

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	568 g
--------------------	-------

### Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

## Ugovorna garancija

---

Garancija

18 months

---