

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## LX4FG060

TeSys F - kalem - LX4FG - 72 V DC široki  
opseg



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX4FG
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F225 LC1F185
Tip upravljačkog kola	DC wide range
Napon upravljačkog kola	72 V DC
Prosečan otpor	5,07 $\Omega$ pri uključanju pri 20 °C 984 $\Omega$ držanje pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	85 H
Vreme uključanja/ isključanja	30...40 ms closing 30...50 ms opening
Mehanička trajnost	10 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	60 cyc/h 55 °C

### Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C) Drop-out: 0.15...0.2 Uc (at 55 °C)
Udarna snaga u w	800 W (at 20 °C)
Snaga držanja u w	5 W at 20 °C



### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,55 kg

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	562 g
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	16 cm

### Održivost ponude

Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

---

Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

---

## Ugovorna garancija

---

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

---