

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX4FG110

TeSys F - kalem - LX4FG - 110 V DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX4FG
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F185 LC1F225
Tip upravljačkog kola	DC low consumption
Napon upravljačkog kola	110 V DC
Prosečan otpor	14,9 Ω pri uključanju pri 20 °C 2810 Ω držanje pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	241 H
Vreme uključanja/ isključanja	30...40 ms closing 30...50 ms opening
Mehanička trajnost	10 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	2400 cyc/h 55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C) Drop-out: 0.15...0.2 Uc (at 55 °C)
Udar na snagu u w	800 W (at 20 °C)
Snaga držanja u w	5 W at 20 °C

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,55 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	578 g
--------------------	-------

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------