

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX4FG220

TeSys F - kalem - LX4FG - 220...230 V DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX4FG
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F185 LC1F225
Tip upravljačkog kola	DC low consumption
Napon upravljačkog kola	220...230 V DC
Prosečan otpor	57,7 Ω pri uključanju pri 20 °C 10200 Ω držanje pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	890 H
Vreme uključanja/ isključanja	30...40 ms closing 30...50 ms opening
Mehanička trajnost	10 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	2400 cyc/h 55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Operational: 0.85...1.1 U_c (at 55 °C) Drop-out: 0.15...0.2 U_c (at 55 °C)
Udar na snagu u w	800 W (at 20 °C)
Snaga držanja u w	5 W at 20 °C

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,55 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	576 g
Pakovanje 1 visina	7,5 cm
Pakovanje 1 širina	10,5 cm
Pakovanje 1 dužina	17,7 cm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------