

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LX4FJ110

## TeSys F - kalem - LX4FJ - 110 V DC



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX4FJ
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F400
Tip upravljačkog kola	DC low consumption
Napon upravljačkog kola	110 V DC
Prosečan otpor	12.7 Ohm inrush at 20 °C 2660 Ohm holding at 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	270 H
Vreme uključenja/ isključenja	45...60 ms opening 50...60 ms closing
Mehanička trajnost	10 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	2400 cyc/h 55 °C

### Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Drop-out: 0.2...0.35 Uc (at 55 °C) Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C)
Udarne snaga u w	1000 W (at 20 °C)
Snaga držanja u w	6 W at 20 °C

### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,97 kg

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,110 kg
Pakovanje 1 visina	0,950 dm
Pakovanje 1 širina	1,000 dm
Pakovanje 1 dužina	1,860 dm

### Održivost ponude

Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

---

Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

---

## Ugovorna garancija

---

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

---