

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX4FK220

TeSys F - kalem - LX4FK - 220 V DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX4FK
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F500
Tip upravljačkog kola	DC low consumption
Napon upravljačkog kola	220 V DC
Prosečan otpor	44 Ω pri uključenju pri 20 °C 8150 Ω držanje pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	1080 H
Vreme uključenja/ isključenja	45...60 ms opening 50...60 ms closing
Mehanička trajnost	10 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	2400 cyc/h 55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Drop-out: 0.2...0.35 Uc (at 55 °C) Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C)
Udar na snagu u w	1100 W (at 20 °C)
Snaga držanja u w	6 W at 20 °C

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	1,08 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,170 kg
Pakovanje 1 visina	0,950 dm
Pakovanje 1 širina	1,050 dm
Pakovanje 1 dužina	1,880 dm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------