

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX5FJW21

TeSys F - kalem - LX5FJ - 72 V DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX5FJ
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys F LC1F contactor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F400
Tip upravljačkog kola	DC wide range
Napon upravljačkog kola	72 V DC
Prosečan otpor	470 Ω pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	0,44 H
Vreme uključenja/isključenja	20 ms opening 60 ms zatvaranje
Mehanička trajnost	10 Mcycles
Maksimalni radni ciklus	600 cyc/h 55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Drop-out: 0.2...0.35 Uc (at 55 °C) Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C)
Udarne snaga u w	290...860 W 20 °C)
Snaga držanja u w	16...47 W pri 20 °C

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	1,08 kg
Količina po setu	Set od 2

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,533 kg
Pakovanje 1 visina	13 cm
Pakovanje 1 širina	14,5 cm
Pakovanje 1 dužina	22,5 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------