


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX9FF042

TeSys F - specific contactor coil - 42 V AC
40..400 Hz low consumption



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Specifični kalem
Kratko ime uređaja	LX9FF
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F115 LC1F150
Tip upravljačkog kola	AC pri 40...400 Hz niska potrošnja
Napon upravljačkog kola	42 V AC 40...400 Hz
Induktivnost zatvorenog kola	0,3 H
Prosečan otpor	2,5 Ω pri uključanju pri 20 °C 64,45 Ω držanje pri 20 °C
Vreme uključanja/ isključanja	130 ms otvaranje 35 ms zatvaranje
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	2400 ciklusa/h pri <55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	U radu: 0.85...1.1 U_c 55 °C) Propad napona: 0.2...0.55 U_c 55 °C)
Udar na snagu u va	690...855 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Snaga držanja u va	6,6...8,1 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Disipacija toplote	5,9...7,2 W

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	0,43 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	7,9 cm
Package 1 Length	16,6 cm
Package 1 Weight	430,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------