

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX9FK925

TeSys F - specific contactor coil - 110 V AC
40...400 Hz low consumption



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Specifični kalem
Kratko ime uređaja	LX9FK
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys F LC1F kontaktor TeSys TeSys F DR5TE ispravljač
Kompatibilnost proizvoda	LC1F500 DR5TE
Tip upravljačkog kola	AC pri 40...400 Hz niska potrošnja DC niska potrošnja
Napon upravljačkog kola	110 V AC 40...400 Hz 110 V DC
Induktivnost zatvorenog kola	1,1 H
Prosečan otpor	24 Ω pri uključanju pri 20 °C 204 Ω držanje pri 20 °C
Vreme uključanja/ isključanja	60 ms otvaranje 50 ms zatvaranje
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	3600 ciklusa/h pri <70 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	U radu: 0.85...1.1 Uc 55 °C) Propad napona: 0.3...0.5 Uc 55 °C)
Udar na snagu u va	550 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Snaga držanja u va	31 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Disipacija toplote	15...18,3 W

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	1,08 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,2 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	18,6 cm
Package 1 Weight	1,223 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------