

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LX9FL924

TeSys F - specific contactor coil - 110 V AC
40...400 Hz low consumption



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Specifični kalem
Kratko ime uređaja	LX9FL
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys F LC1F kontaktor TeSys TeSys F DR5TE ispravljač
Kompatibilnost proizvoda	DR5TE LC1F630
Tip upravljačkog kola	AC pri 40...400 Hz niska potrošnja DC niska potrošnja
Napon upravljačkog kola	110 V AC 40...400 Hz 110 V DC
Induktivnost zatvorenog kola	0,77 H
Prosečan otpor	13,5 Ω pri uključanju pri 20 °C 114 Ω držanje pri 20 °C
Vreme uključanja/ isključanja	60 ms otvaranje 50 ms zatvaranje
Mehanička trajnost	5 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	1800 ciklusa/h pri <70 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	U radu: 0.85...1.1 Uc 55 °C) Propad napona: 0.25...0.5 Uc 55 °C)
Udarne snaga u va	830 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Snaga držanja u va	47 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Disipacija toplote	22,8...27,8 W

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Masa proizvoda	1,45 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	22,5 cm
Package 1 Weight	1,492 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------