

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LXD1E7

TeSys D - kalem - LXD1 - 48 V AC 50/60 Hz za  
9... 38 A kontaktor



### Osnovne informacije

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | TeSys                                 |
| Tip proizvoda ili komponente | Kalem kontaktora                      |
| Kratko ime uređaja           | LXD1                                  |
| Tip upravljačkog kola        | AC at 50/60 Hz                        |
| Napon upravljačkog kola      | 48 V AC 50/60 Hz                      |
| Prosečan otpor               | 21.7 Ohm at 20 °C                     |
| Induktivnost zatvorenog kola | 0,87 H                                |
| Kompatibilnost proizvoda     | LC1DT20...DT40<br>LC1D09...D38<br>CAD |
| Mehanička trajnost           | 15 miliona ciklusa                    |
| Maksimalni radni ciklus      | 3600 cyc/h 60 °C                      |

### Dopunske informacije

|                                      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tehnologija kalema                   | Bez ugrađenog prigušivača                                                                                                                           |
| Ograničenje napona upravljačkog kola | Drop-out: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)<br>Operational: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)<br>Operational: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
| Udar na snagu u va                   | 70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)<br>70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)                                                                          |
| Snaga držanja u va                   | 7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)<br>7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)                                                                            |
| Disipacija toplote                   | 2...3 W at 50/60 Hz                                                                                                                                 |

### Okruženje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...60 °C |
| Masa proizvoda                     | 0,07 kg    |

### Pakovanje

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE    |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1      |
| Pakovanje 1 težina          | 76 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 5 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 6,6 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 4 cm   |

### Održivost ponude

|                             |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                |  REACH Deklaracija                                                                                |
| REACH bez SVHC              | Da                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS direktiva           | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da                                                                                                                                                                                   |
| Bez žive                    | Da                                                                                                                                                                                   |

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a> |
| Bez PVC                      | Da                                                                                                                         |
| <b>Ugovorna garancija</b>    |                                                                                                                            |
| Garancija                    | 18 meseci                                                                                                                  |