

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LXD1SC7

TeSys Deca - contactor coil - LXD1 - 575 V AC  
50/60 Hz for 9A 38 A contactor



### Osnovne informacije

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | TeSys                                 |
| Tip proizvoda ili komponente | Kalem kontaktora                      |
| Kratko ime uređaja           | LXD1                                  |
| Tip upravljačkog kola        | AC pri 50/60 Hz                       |
| Napon upravljačkog kola      | 575 V AC 50/60 Hz                     |
| Prosečan otpor               | 3294 Ω pri 20 °C                      |
| Induktivnost zatvorenog kola | 125 H                                 |
| Kompatibilnost proizvoda     | LC1DT20...DT40<br>CAD<br>LC1D09...D38 |
| Mehanička trajnost           | 15 miliona ciklusa                    |
| Maksimalni radni ciklus      | 3600 ciklusa/h pri <60 °C             |

### Dopunske informacije

|                                      |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tehnologija kalema                   | Bez ugrađenog prigušivača                                                                                                                      |
| Ograničenje napona upravljačkog kola | Propad napona: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)<br>U radu: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)<br>U radu: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
| Udar na snagu u va                   | 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                     |
| Snaga držanja u va                   | 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                       |
| Disipacija toplote                   | 2...3 W pri 50/60 Hz                                                                                                                           |

### Okruženje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...60 °C |
| Masa proizvoda                     | 0,07 kg    |

### Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 3,81 cm  |
| Package 1 Width              | 4,318 cm |
| Package 1 Length             | 6,096 cm |
| Package 1 Weight             | 72,576 g |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                               |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |
| Bez PVC                      | Da                                                                                                               |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|