


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LXD3T7

TeSys D - kalem - LXD3 - 480 V AC 50/60 Hz
za 40... 65 A kontaktor



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LXD3
Tip upravljačkog kola	AC at 60 Hz
Napon upravljačkog kola	480 V AC 60 Hz
Prosečan otpor	607 Ω pri 20 °C
Induktivnost zatvorenog kola	33,1 H
Kompatibilnost proizvoda	LC1D40A...D80A LC2D40A...D80A LC1DT60A...DT80A
Mehanička trajnost	6 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	3600 cyc/h 60 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	Drop-out: 0.3...0.6 Uc at 60 Hz (at <60 °C) Operational: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Udar na snagu u va	160 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
Snaga držanja u va	15 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	4...5 W at 60 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Masa proizvoda	0,07 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	160 g
--------------------	-------

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------