

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LXM62DD15D21000

Lexium 62 Double Drive 15 A - accessory kit
included



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PacDrive 3
Tip proizvoda ili komponente	Dvostruki pogon
Kratko ime uređaja	LXM 62

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Servo motor SHS Servo motor SH3 (70 mm, 2 optimizovan u smislu obrtnog momenta i brzine Servo motor SH3 (70 mm, 3 optimizovan u smislu obrtnog momenta i brzine Servo motor SH3 (100 mm, 1 optimizovan u smislu obrtnog momenta i brzine Servo motor SH3 (100 mm, 2 optimizovan u smislu obrtnog momenta i brzine Servo motor SH3 (100 mm, 2 optimizovan u smislu visokog obrtnog momenta Servo motor SH3 (100 mm, 3 optimizovan u smislu visokog obrtnog momenta Servo motor SH3 (140 mm, 1 optimizovan u smislu visokog obrtnog momenta Servo motor MH3 (70 mm, 2 optimizovan u smislu obrtnog momenta i brzine Servo motor MH3 (70 mm, 3 optimizovan u smislu obrtnog momenta i brzine Servo motor MH3 (100 mm, 1 optimizovan u smislu obrtnog momenta i brzine
Broj faza mreže	Monofazno Trofazno
[Us] rated supply voltage (through power supply module)	400 V trofazno (tolerancija: - 10...10 %) 230 V trofazno (tolerancija: - 10...10 %) 230 V monofazno (tolerancija: - 10...10 %)
Frekvencija napajanja	50/60 Hz +/-5 %
Stalna izlazna struja	5 A pri 4 kHz
Izlazna struja 3s vršna	15 A pri 4 kHz
Stalna snaga	2,4 kW
Nazivna snaga	2,4 kW
Kategorija prenapona	III
Električna veza	Priključak, kapacitet stezaljke: 0.2...15 mm², AWG 24...AWG 16 (CN4) Priključak, kapacitet stezaljke: 0.5...16 mm², AWG 20...AWG 6 (CN5) Priključak, kapacitet stezaljke: 0.75...16 mm², AWG 18...AWG 6 (CN6) Priključak, kapacitet stezaljke: 0.2...6 mm², AWG 24...AWG 10 (CN7)
Moment pritezanja	CN1: 2,5 N.m
Broj ulaza	2 digitalni 2 sonda
Napon digitalnog ulaza	24 V DC for - 20...25 %
Broj izlaza	2 digitalni
Napon digitalnog izlaza	24 V DC
Sigurnosna funkcija	STO (Safe torque off)
Fizički interfejs	SERCOS III
Masa proizvoda	3 kg

Okruženje

Standardi	IEC 61508 EN/ISO 13849-1 EN 61800-5-1 IEC 62061 EN 62061 CSA C22.2 No 14 EN 61800-5-2 EN/ISO 13849-2 UL 508C EN 61800-3
Sertifikacija proizvoda	UL EAC CSA CE TÜV
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
Otpornost na vibracije	10 m/s ² u skladu sa EN/IEC 60721-3-3
Otpornost na udare	100 m/s ² u skladu sa EN/IEC 60721-3-3
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa EN/IEC 61800-5-2
Karakteristike okruženja	3K3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Relativna vlažnost	5...85 %
Temperatura okoline za rad uređaja	5...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11 cm
Package 1 Width	33,3 cm
Package 1 Length	43,9 cm
Package 1 Weight	4,01 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC	Da