

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LXM62DU60D21000

Lexium 62 Double Drive - 6 A - accessory kit
included



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PacDrive 3
Tip proizvoda ili komponente	Dvostruki pogon
Kratko ime uređaja	LXM 62

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Servo motor SHS Servo motor SH3 (55 mm, 1 optimizovan u smislu obrtnog momenta i brzine Servo motor SH3 (55 mm, 2 optimizovan u smislu obrtnog momenta i brzine Servo motor SH3 (55 mm, 3 optimizovan u smislu obrtnog momenta i brzine Servo motor SH3 (70 mm, 1 optimizovan u smislu obrtnog momenta i brzine Servo motor SH3 (70 mm, 2 optimizovan u smislu visokog obrtnog momenta Servo motor SH3 (70 mm, 3 optimizovan u smislu visokog obrtnog momenta Servo motor SH3 (100 mm, 1 optimizovan u smislu visokog obrtnog momenta Servo motor MH3 (70 mm, 1 optimizovan u smislu obrtnog momenta i brzine
Broj faza mreže	Monofazno Trofazno
[Us] rated supply voltage (through power supply module)	400 V trofazno (tolerancija: - 10...10 %) 230 V trofazno (tolerancija: - 10...10 %) 230 V monofazno (tolerancija: - 10...10 %)
Frekvencija napajanja	50/60 Hz +/- 5 %
Stalna izlazna struja	2 A pri 4 kHz
Izlazna struja 3s vršna	6 A pri 4 kHz
Stalna snaga	0,95 kW
Nazivna snaga	0,95 kW
Kategorija prenapona	III
Električna veza	Priključak, kapacitet stezaljke: 0.2...15 mm ² , AWG 24...AWG 16 (CN4) Priključak, kapacitet stezaljke: 0.5...16 mm ² , AWG 20...AWG 6 (CN5) Priključak, kapacitet stezaljke: 0.75...16 mm ² , AWG 18...AWG 6 (CN6) Priključak, kapacitet stezaljke: 0.2...6 mm ² , AWG 24...AWG 10 (CN7)
Moment pritezanja	CN1: 2,5 N.m
Broj ulaza	2 digitalni 2 sonda
Napon digitalnog ulaza	24 V DC for - 20...25 %
Broj izlaza	2 digitalni
Napon digitalnog izlaza	24 V DC
Sigurnosna funkcija	STO (Safe torque off)
Fizički interfejs	SERCOS III
Masa proizvoda	3 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu navedenih informacija.

Okruženje

Standardi	EN/ISO 13849-2 CSA C22.2 No 14 EN/ISO 13849-1 EN 62061 UL 508C EN 61800-5-1 EN 61800-5-2 IEC 62061 IEC 61508 EN 61800-3
Sertifikacija proizvoda	CSA CE EAC UL TÜV
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
Otpornost na vibracije	10 m/s ² u skladu sa EN/IEC 60721-3-3
Otpornost na udare	100 m/s ² u skladu sa EN/IEC 60721-3-3
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa EN/IEC 61800-5-2
Karakteristike okruženja	3K3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Relativna vlažnost	5...85 %
Temperatura okoline za rad uređaja	5...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,0 cm
Package 1 Width	33,2 cm
Package 1 Length	44,4 cm
Package 1 Weight	3,998 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	75,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	34,192 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC	Da