

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LZ1H2X43BD

Starter TeSys H 0,75kW-400V, upravljanje
24VDC opruga



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys H
Kratko ime uređaja	LZ1H
Tip proizvoda ili komponente	Ultra-compact starter
Tip motornog pokretača	Direktno pokretanje
Broj polova	3P
[ue] nazivni radni napon	500 V AC
[le] nazivna radna struja	2.4 A at 500 V AC-51 2.4 A at 500 V AC-53A 2.4 A at 500 V AC-51 mounting side by side 2.4 A at 500 V AC-53A mounting side by side
Podešavanje termičkog preopterećenja	0,18...2,4 A
Snaga motora kW	0.37 KW at 220 V AC 0.65 0.37 KW at 230 V AC 0.65 0.75 KW at 380 V AC 0.65 0.75 KW at 400 V AC 0.65 0.75 KW at 415 V AC 0.65 0.75 KW at 440 V AC 0.65 1.1 kW at 500 V AC 0.65
Snaga motora hp	0.5 Hp at 200 V AC 0.5 Hp at 230 V AC 1 hp at 460 V AC
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Klasa okidanja preopterećenja	Class 10A conforming to IEC 60947-4-2

Dopunske informacije

Sastav pomoćnog kontakta	1 C/O fault signalling
Ograničenje napona upravljačkog kola	19.2...30 V DC
Potrošnja struje	<= 40 mA at 24 V DC
Reset	Manual Automatic reset Electrical reset
Electrical durability	30 miliona ciklusa
Maximum operating rate	120 Cyc/Mn AC-51 50 % ON 6 cyc/mn AC-53A 50 % ON
Način montiranja	Stezaljkom
Nosači za montažu	DIN šina
Povezivanje - priključci	Spring clamp terminals 1 cable(s) 0.2...2.5 mm ² - rigid Spring clamp terminals 1 cable(s) 0.25...2.5 mm ² - flexible - with cable end Spring clamp terminals 1 cable(s) 0.2...2.5 mm ² - flexible - without cable end
Certifications	CE CULus
Standardi	UL 60947-4-1 IEC 60947-4-2
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV

Stepen zaprljanosti	2
Širina	22,5 mm
Visina	99 mm
Dubina	114,5 mm
Masa proizvoda	212 g

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Zaštitni tretman	TC
Temperatura okoline za rad	-25...70 °C without derating
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	240 g
Pakovanje 1 visina	3,5 cm
Pakovanje 1 širina	11,2 cm
Pakovanje 1 dužina	11,2 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.