

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

M9L53690

odvodnik prenapona, Multi9 PRD1 75r, 3P,
400/690 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Multi 9
Ime proizvoda	Multi9 PRD1
Tip proizvoda ili komponente	Odvodnik prenapona
Kratko ime uređaja	PRD1 75r
Broj polova	3P
Daljinska signalizacija	Sa
Signalni kontakt	1 SD (1 C/O)
Tip odvodnika prenapona	Električna distributivna mreža

Dopunske informacije

Tip klase odvodnika prenapona	Tip 1
Tehnologija odvodnika prenapona	MOV
Konfiguracija ožičenja	4-wire
Nazivna struja pražnjenja	Asimetrični režim: 10 kA (L/PE)
Maksimalna struja pražnjenja	75 kA
[iimp] struja impulsa	75 kA
[uc] maksimalni stalni radni napon	Asimetrični režim: 550 V AC L/N Diferencijalni režim: 1100 V AC L/L
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	<1500 V L/N <3000 V L/L
Tip rastavljača	Pridruženi prekidač
Podnosivi kratki spoj	200 kA
Lokalna signalizacija	Zelena mehanički indikator za u radu Crvena mehanički indikator za end of life
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	6
Visina	91,7 mm
Širina	52,5 mm
Dubina	71,4 mm
Masa proizvoda	522 g
Boja	Siva (RAL 7035)
Vreme odziva	< 25 ns
Povezivanje - priključci	Tunelski priključak 6...35 mm ² (AWG 10...AWG 2) - kruti Tunelski priključak 6...25 mm ² (AWG 10...AWG 4) - fleksibilni Tunelski priključak (dry contacts) 0,5...1,5 mm ²
Dužina ogoljenog dela žice	10 Mm for L/N connection 10 Mm for PE connection 6 mm for dry contacts connection
Moment pritezanja	3 N.M L/N 3 N.m PE

Okruženje

Standardi	UL 1449:ed. 4
Ip stepen zaštite	NEMA 1 ugrađena:
Stepen zaprljanosti	3
Relativna vlažnost	0...95 %
Nadmorska visina za rad	2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,300 cm
Package 1 Width	9,100 cm
Package 1 Length	11,700 cm
Package 1 Weight	441,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,399 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.