

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

METSECT5GG120

PowerLogic Split Core Current Transformer -
Type GG, for bar - 1200A / 5A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Ime proizvoda	CT
Tip proizvoda ili komponente	Strujni transformator
Sekundarna struja	5 A
Klasa tačnosti	Klasa 0.5 pri 5 VA
[in] nazivna struja	1200 A

Dopunske informacije

Tip strujnog transformatora	Standard for busbar Rastavni
Odnos strujnog transformatora	1200/5
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	1200 A
Maksimalni faktor sigurnosti	5
Dopustiva struja	72000 A tokom 1 s
[ue] nazivni napon	< 720 V 50 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	3 kV
Način montiranja	Zavrtnjima
Nosači za montažu	DIN šina Fastened onto a surface with screws
Širina	155 Mm spoljašnja strana: 85 mm iznutra:
Visina	198,15 Mm spoljašnja strana: 125 mm iznutra:
Dubina	58 mm
Električna klasa izolacije	Class E
Otvor za sabirnice	80 x 120

Okruženje

Standardi	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	1,55 kg

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	12,752 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.