

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

METSECT5GJ250

PowerLogic Split Core Current Transformer -
Type GJ, for bar - 2500A / 5A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Ime proizvoda	CT
Tip proizvoda ili komponente	Strujni transformator
Sekundarna struja	5 A
Klasa tačnosti	Klasa 0.5 pri 10 VA
[in] nazivna struja	2500 A

Dopunske informacije

Tip strujnog transformatora	Standard for busbar Rastavni
Odnos strujnog transformatora	2500/5
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	2500 A
Maksimalni faktor sigurnosti	10
Dopustiva struja	150000 A tokom 1 s
[ue] nazivni napon	< 720 V 50 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	3 kV
Način montiranja	Zavrtnjima
Nosači za montažu	DIN šina Fastened onto a surface with screws
Širina	195 Mm spoljašnja strana: 85 mm iznutra:
Visina	243 Mm spoljašnja strana: 165 mm iznutra:
Dubina	79 mm
Električna klasa izolacije	Class E
Otvor za sabirnice	80 x 160

Okruženje

Standardi	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	19,5 cm
Package 1 Length	25,0 cm
Package 1 Weight	4,02 kg

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	16,5 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.