

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

METSECT5HM080

PowerLogic Split Core Current Transformer -
Type HM, for cable - 0800A / 5A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Ime proizvoda	CT
Tip proizvoda ili komponente	Strujni transformator
Sekundarna struja	5 A
Klasa tačnosti	Klasa 0.5 pri 2,5 VA
[in] nazivna struja	800 A

Dopunske informacije

Tip strujnog transformatora	Standard for cable Rastavni
Odnos strujnog transformatora	800/5
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	960 A
Maksimalni faktor sigurnosti	5
Dopustiva struja	48000 A tokom 1 s
[ue] nazivni napon	< 720 V 50 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	3 kV
Način montiranja	Sistemom na klik
Širina	67 Mm spoljašnja strana: 42,4 mm iznutra:
Visina	139 Mm spoljašnja strana: 85 mm iznutra:
Električna klasa izolacije	Class E
Spoljašnji prečnik kabla	42,4 mm
Povezivanje - priključci	Kabl 2 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm ² 0,5 m

Okruženje

Standardi	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,3 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	14,4 cm
Package 1 Weight	614,0 g
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	15,322 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.