

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## METSECT5MA020

tropik. strujni transfor. za DIN šinu 200/5  
kablovi d. 27-sabirnice 10x32 15x25



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Ime proizvoda	CT
Tip proizvoda ili komponente	Strujni transformator
Sekundarna struja	5 A
Klasa tačnosti	Klasa 0.5 pri 4 VA Klasa 1 pri 7 VA
[in] nazivna struja	200 A

### Dopunske informacije

Tip strujnog transformatora	Tropikalizacija za sabirnice i kabl
Odnos strujnog transformatora	200/5
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	12 kA
Dinamička podnosiva struja	2.5 lth
Maksimalni faktor sigurnosti	5
[ue] nazivni napon	< 720 V AC 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	3 kV
Način montiranja	Sistemom na klik Zavrtnjima Izolovani zavrtnj za zaključavanje
Nosači za montažu	DIN šina Sabirnica Montažna ploča
Širina	56 mm spoljašnja strana:
Visina	80 mm spoljašnja strana:
Dubina	43 Mm ram: 63 mm ukupno:
Prečnik	27 mm
Masa proizvoda	0,318 kg
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	3 kV
Električna klasa izolacije	Klasa B
Spoljašnji prečnik kabla	27 mm
Otvor za sabirnice	32.5 x 10.5 25.5 x 15.5
Pečaćenje	Bez

### Okruženje

Standardi	IEC 61869-2 VDE 0414
Sertifikacija proizvoda	EAC CE
Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	317 g
Pakovanje 1 visina	7,2 cm
Pakovanje 1 širina	7,2 cm
Pakovanje 1 dužina	9,2 cm
Pakovanje 2 težina	17,876 kg

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.