

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

METSECT5MB025

strujni transformator trop. DIN šina 250 5
kablovi d. 26 - sabirnice 12x40 15x32



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Ime proizvoda	CT
Tip proizvoda ili komponente	Strujni transformator
Sekundarna struja	5 A
Klasa tačnosti	Klasa 0.5 pri 4 VA Klasa 1 pri 6 VA
[in] nazivna struja	250 A

Dopunske informacije

Tip strujnog transformatora	Tropikalizacija za sabirnice i kabl
Odnos strujnog transformatora	250/5
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	15 kA
Dinamička podnosiva struja	2.5 lth
Maksimalni faktor sigurnosti	5
[ue] nazivni napon	< 720 V AC 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	3 kV
Način montiranja	Izolovani zavrtanj za zaključavanje Zavrtnjima Sistemom na klik
Nosači za montažu	Montažna ploča DIN šina Sabirnica
Širina	60 mm spoljašnja strana:
Visina	85 mm spoljašnja strana:
Dubina	43 Mm ram: 63 mm ukupno:
Prečnik	26 mm
Masa proizvoda	0,305 kg
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	3 kV
Električna klasa izolacije	Klasa B
Spoljašnji prečnik kabla	26 mm
Otvor za sabirnice	32.5 x 15.5 40.5 x 12.5
Pečaćenje	Bez

Okruženje

Standardi	IEC 61869-2 VDE 0414
Sertifikacija proizvoda	CE
Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	304 g
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	7,2 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Pakovanje 2 težina	17,207 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.