

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

METSECT5MC040

strujni transformator trop. DIN šina 400 5 za
sabitrice 10x40 20x32 25x25



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Ime proizvoda	CT
Tip proizvoda ili komponente	Strujni transformator
Sekundarna struja	5 A
Klasa tačnosti	Klasa 0.5 pri 8 VA Klasa 1 pri 10 VA
[in] nazivna struja	400 A

Dopunske informacije

Tip strujnog transformatora	Tropikalizacija za sabirnice i kabl
Odnos strujnog transformatora	400/5
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	24 kA
Dinamička podnosiva struja	2.5 lth
Maksimalni faktor sigurnosti	5
[ue] nazivni napon	< 720 V AC 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	3 kV
Način montiranja	Izolovani zavrtanj za zaključavanje Sistemom na klik Zavrtanjima
Nosači za montažu	Sabitrica DIN šina Montažna ploča
Širina	70 Mm spoljašnja strana: 41 mm iznutra:
Visina	95 Mm spoljašnja strana: 41 mm iznutra:
Dubina	45 Mm ram: 65 mm ukupno:
Prečnik	32 mm
Masa proizvoda	0,404 kg
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	3 kV
Električna klasa izolacije	Klasa B
Spoljašnji prečnik kabla	32 mm
Otvor za sabirnice	25.5 x 25.5 40.5 x 10.5 32.5 x 20.5
Pečaćenje	Bez

Okruženje

Standardi	VDE 0414 IEC 61869-2
Sertifikacija proizvoda	EAC CE
Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	400 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	7,3 cm
Pakovanje 1 dužina	12 cm
Pakovanje 2 težina	13,68 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.