

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

METSEPM3250 PM3250 multimeter - RS485



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Ime proizvoda	PowerLogic PM3000
Kratko ime uređaja	PM3250
Tip proizvoda ili komponente	Multimeter

Dopunske informacije

Analize kvaliteta napajanja	Up to the 15th harmonic
Primena uređaja	Više tarifa Nadzor potrošnje električne energije Alokacija troškova
Tip merenja	Active and reactive power Apparent power Current Voltage Energy Power factor Frequency Ukupno strujno harmonijsko izobličenje THD (I) Ukupno naponsko harmonijsko izobličenje THD (U)
Supply voltage	100...277 V AC 45...65 Hz 173...480 V AC 45...65 Hz 100...300 V DC
Mrežna frekvencija	60 Hz 50 Hz
[in] nazivna struja	5 A 1 A
Type of network	1P + N 3P 3P + N
Snaga potrošnje u va	5 VA
Tip displeja	Pozadinski osvetljen LCD
Rezolucija displeja	128 x 96 piksela
Brzina uzorkovanja	32 uzorka/ciklus
Struja merenja	0,02...1,2 A 0,05...6 A
Tip analognog ulaza	Struja 0...5 A Struja 0...1 A
Mereni napon	50...330 V AC 45...65 Hz direktno 50...330 V AC 45...65 Hz između faze i nule 80...570 V AC 45...65 Hz direktno 80...570 V AC 45...65 Hz međufazno 570...999000 V AC 45...65 Hz sa spoljašnjim VT (naponskim transformatorom)
Opseg merenja frekvencije	45...65 Hz
Broj ulaza	0

Tačnost merenja	Struja 0.3 % 0.5...6 A Struja 0.5 % 0.1...1.2 A Napon 0.3 % 50...330 V Napon 0.3 % 80...570 V
Klasa tačnosti	Class 0.5S active energy conforming to IEC 62053-22 Class 1 active energy conforming to IEC 62053-21 Class 2 reactive energy conforming to IEC 62053-23 Klasa C aktivna energija u skladu sa EN 50470-3
Broj izlaza	0
Prikazana informacija	Tariff (4)
Protokol komunikacionog porta	Modbus pri 9.6...38.4 kbauds
Komunikacioni port podržava	RS485
Snimanje podataka	Precizno vremensko beleženje ulazne veličine Minimum/Maksimum trenutnih vrednosti 5 alarma
Način montiranja	Sistemom na klik
Držač za montažu	DIN rail
Standardi	IEC 61557-12 EN 50470-3 EN 61010-1 EN 50470-1 EN 61557-12 UL 61010-1 IEC 62052-11
Sertifikacije proizvoda	CE u skladu sa EN 61010-1 CULus conforming to UL 61010-1 UL
Širina	90 mm
Dubina	70 mm
Visina	95 mm
Masa proizvoda	0,26 kg

Okruženje

Elektromagnetna kompatibilnost	Elektrostatička pražnjenja nivo 4 u skladu sa IEC 61000-4-2 Osetljivost na elektromagnetna polja nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-3 Electrical fast transient/burst immunity test level 4 conforming to IEC 61000-4-4 1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa nivo 4 u skladu sa IEC 61000-4-5 Conducted RF disturbances level 3 conforming to IEC 61000-4-6 Magnetno polje na frekvenciji napajanja - test nivo: 0.5 mT u skladu sa IEC 61000-4-8 Conducted and radiated emissions class B conforming to EN 55022
Kategorija prenapona	III
Ip stepen zaštite	IP40 front panel: conforming to IEC 60529 IP20 body: conforming to IEC 60529
Relativna vlažnost	5...95 % at 50 °C
Stepen zaprljanosti	2
Temperatura okoline za rad	-25...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Nadmorska visina za rad	0...3000 m

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,400 kg
Pakovanje 1 visina	9,000 cm
Pakovanje 1 širina	13,600 cm
Pakovanje 1 dužina	13,500 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------