

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU22.302.25

Unica Basic/Colors-nadgradna kutija bez
dekorativnog rama-2 m - 5 otvora -krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Montaža
Broj modula	2 modula
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Pinovima
Nijansa boje	Krem

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Ram
Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uvod	5 definisani otvori
Otpornost na vatru	650 °C, extinction time <30 s
Materijal	ASA + PC: box ASA + PC: cover frame PBT (polybutylene terephthalate): fixing frame
Standardi	UNE 60670-1
Dubina	36 mm
Širina	65 mm
Visina	65 mm
Masa proizvoda	0,0543 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	UV otpornost Amonijak Benzin Ulje Izbeljivač Tečnost za čišćenje prozora Alkohol Tečni sapun Aceton
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------