

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.037.25TA

Unica - 1 utičnica sa poklopcem - 2P+E,
zaštita, DE - 2 m - krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Napajanje
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj utičnica	1
Konfiguracija polova utičnice	2P + E sa zaštitom
Standard utičnice	Nemački
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane

Dopunske informacije

Tip poklopca	Poklopac sa šarkama
Nazivna struja	16 A at 250 V AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Cream (RAL 9010)
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Poprečni presek kabla	0...4 Mm ² - cable stiffness: flexible 0...4 mm ² - krutost kabla: kruti
Minimalna moć isključenja opterećenja	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Električna trajnost	10000 cycles, cos phi = 0.8
Otpornost izolacije	> 5 MOhm at 500 V
Dielektrična snaga	2000 V
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Završna obrada	Blistav
Količina po setu	Set of 1 blister
Sertifikacija proizvoda	FR.ME63.B02375 AC 14.10.01/5433
Dubina za ugradnju	30 mm
Dubina	40 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,0408 kg
Obrada površine	Neobrađeno

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Alkohol Amonijak Benzin Izbeljivač UV otpornost Tečnost za čišćenje prozora Aceton Tečni sapun Ulje
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	40 g
Pakovanje 1 visina	4,4 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm
Pakovanje 1 dužina	4,8 cm
Pakovanje 2 težina	463 g
Pakovanje 3 težina	4,191 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------