

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# MGU3.109T.18

Unica - prekidač za roletne - 10 AX, 250 VAC -  
1 m - beli



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Upravljanje
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Funkcija prekidača	Dvostruki naizmjenični
Primena prekidača	Roletne
Nazivna struja	10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Broj modula	1 modul
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje poklopca	Bela

### Dopunske informacije

Tip kontakata i sastav	1 C/O + 1 C/O
Mehanička blokada	Blokada između funkcija nagore/nadole
Nazivna struja prekida	2.5 A for motor
Udaljenost otvaranja	> 3 mm
Označavanje	UP Nadole
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Poprečni presek kabela	2.5 Mm <sup>2</sup> flexible cable 2.5 mm <sup>2</sup> rigid cable
Minimalna moć isključenja opterećenja	200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Električna trajnost	10000 cycles, cos phi = 0.6
Otpornost izolacije	> 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga	2000 V
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Standardi	LV direktiva EN 60669-1 EMC direktiva
Temperatura okoline za rad uređaja	25...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...50 °C
Dubina za ugradnju	21 mm
Dubina	33 mm
Širina	22,4 mm
Visina	45 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Benzin Alkohol UV otpornost Izbeljivač Amonijak Ulje Tečni sapun Aceton
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------