

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## MGU3.206.18CN

Unica - taster lokatorski sa simbolom zvona -  
10 A 250 VAC - 2 m - beli



### Osnovne informacije

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Range of product             | Unica                       |
| Ime dekorativnog elementa    | Unica (standardna estetika) |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač                    |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam                   |
| Funkcija prekidača           | Jednopolni izborni          |
| Primena uređaja              | Prekidač za zvono           |
| Nijansa boje                 | White                       |

### Dopunske informacije

|                                       |                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nazivna struja                        | 10 A pri 250 V AC 50/60 Hz                                                     |
| Električna trajnost                   | 40000 ciklusa, $\cos \phi = 0,6$                                               |
| Otpornost izolacije                   | > 5 MOhm at 500 V                                                              |
| Dielektrična snaga                    | 2000 V                                                                         |
| Minimalna moć isključenja opterećenja | 200 operations 1.25 In and 1.1 Un, $\cos \phi = 0.3$                           |
| Uslovi upotrebe                       | Kontrola impulsnog releja                                                      |
| Udaljenost otvaranja                  | > 3 mm                                                                         |
| Izvršni organ                         | Taster                                                                         |
| Broj modula                           | 2 modula                                                                       |
| Signalna lampica                      | LED, boja: plava, potrošnja struje: 0.15 mA, porast temperature: 15 °C         |
| Povezivanje - priključci              | Priključci bez zavrtnjeva                                                      |
| Poprečni presek kabl                  | 0...2,5 Mm <sup>2</sup> kruti kabl<br>0...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni kabl |
| Materijal                             | ASA + PC: mehanizam poklopca                                                   |
| Označavanje                           | Simbol zvona                                                                   |
| Način pričvršćivanja                  | Utično                                                                         |
| Širina                                | 45 mm                                                                          |
| Visina                                | 45 mm                                                                          |
| Dubina                                | 34 mm                                                                          |
| Dubina za ugradnju                    | 22 mm                                                                          |
| Masa proizvoda                        | 0,0226 kg                                                                      |
| Temperatura okoline za rad uređaja    | 25...35 °C                                                                     |
| Temperatura okoline za skladištenje   | 0...50 °C                                                                      |
| Standardi                             | LV direktiva<br>EN 60669-1<br>EMC direktiva                                    |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Okruženje

|                                   |                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite                 | IP20                                                                                                                        |
| Ik stepen zaštite                 | IK01                                                                                                                        |
| Karakteristike životne sredine    | UV otpornost<br>Izbeljivač<br>Alkohol<br>Benzin<br>Amonijak<br>Ulje<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Aceton<br>Tečni sapun |
| Karakteristike vezane za zdravlje | Bez halogena                                                                                                                |

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 26 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 4,9 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 6,5 cm  |
| Pakovanje 1 dužina          | 6,5 cm  |
| Pakovanje 2 težina          | 332 g   |
| Pakovanje 3 težina          | 1,64 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                       |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|